

Светодиодный светильник FTP-FRAME-SOFT-1800 114Вт 4000К черный

В комплекте с подвесами 3 метра Любой размер, покраска по RAL Равномерная засветка

114 Вт

IP20

13080 Лм



Код:	014761
Артикул:	Diolum-OF-FTP-FRAME-SOFT-1800-4K-114-B
Потребляемая мощность:	114 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x900x100 мм

Потребляемая мощность:	114 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,95
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	13080 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>90
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1800 мм
Ширина:	900 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	4,5 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1800x900x100 мм
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	+5° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	Nation Star
Вывод подключения:	Провода, клеммная колодка
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Гарантия:	60 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Diolum
Страна производства:	Россия

Сертификаты:

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ

ТУ:

ТУ-3461-001-05209851-2016