

# Светодиодный светильник Oreol-1600 125Вт 4000К черный

Равномерная засветка В комплекте с подвесами 3 метра

125 Вт

IP20

10625 Лм



<b>Код:</b>	<b>013882</b>
Потребляемая мощность:	125 Вт
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	36 месяцев

Потребляемая мощность:	125 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50Гц
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Номинальное напряжение:	230В
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	10625 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1600 мм
Ширина:	1600 мм
Высота:	100 мм
Цвет корпуса:	Черный
Степень защиты:	IP20
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	0° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Гарантия:	36 месяцев
Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Diolum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ